

mulii

VERSION FR 24.1

Manuel de montage Voile d'ombrage



Généralités

Le voile d'ombrage muli est une toile légère et pratique qui offre aux passagères et passagers du panier un ombrage frais lorsque le soleil brille de tous feux. Il peut être déplacé sur les arceaux afin de l'orienter en fonction de l'angle d'incidence du rayonnement solaire. Et en cas de petite averse, le voile protège aussi des gouttes.

La voile utilise les mêmes barres que la capote anti-pluie.

Sur notre portail de téléchargement, vous trouverez toujours la version la plus récente de ce manuel de montage en allemand et d'autres langues:

<https://muli-cycles.de/fr/downloads>

Types de textes / Listes utilisés

Ce manuel emploie les types de textes et listes suivants :

- 1 Consigne d'action (dans un ordre défini)
- Consigne d'action (dans un ordre quelconque)

Symboles / Marquages utilisés

Ce manuel emploie les symboles et/ou marquages suivants :

-  Le triangle d'avertissement allié au mot « AVERTISSEMENT » identifie les risques qui peuvent occasionner des dommages corporels graves ou même mortels.

Consignes de sécurité

 **AVERTISSEMENT !** Risques de chute et de blessures

Si le réglage du guidon est trop bas, le guidon peut buter contre le voila pare-soleil lors des braquages. De graves chutes sont alors possibles.

- Réglez toujours la hauteur du guidon de sorte à laisser un espace suffisant entre les leviers de frein et le voila d'ombrage, afin que le guidon ne bute pas contre le voila ou les arceaux lors des manœuvres.



FIG. 1

Manuel de montage

- 1 Assemblez les extrémités des barres pour former des arceaux régulière. (Fig. 1.)
- 2 Glissez d'abord le petit arceau à travers la languette longue de l'extrémité du voila d'ombrage située sur le côté sans élastique. (Fig. 2.)



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

- 3 Insérez le petit arceau avec le voile d'ombrage dans les logements du panier situés du côté du guidon. (Fig. 3.)
- 4 Enfilez ensuite le grand arceau dans l'avant de la voile d'ombrage. Glissez le caoutchouc sur la barre en veillant à une disposition homogène. (Fig. 4.)
- 5 Insérez l'arceau enfilé dans les logements avant du panier et passez les boucles du caoutchouc autour des axes de verrouillage rouges. (Fig. 5.)



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7

Réglage du voile d'ombrage

Vous pouvez déplacer le voile d'ombrage librement sur les arceaux et l'ajuster ainsi en fonction du rayonnement solaire actuel. (Fig. 6 / 7 / 8)

La ficelle située au centre du caoutchouc sert à régler la tension du voile.

- Réglez la tension de sorte que le voile ne fléchisse pas au milieu. Pour certaines positions du voile, il conviendra éventuellement de relâcher légèrement la tension. (Fig. 9.)



FIG. 8



FIG. 9

Mentions légales

BA-EX-15V23.1
©muli cycles GmbH

Widdersdorfer Str. 190
50825 Köln

Texte et graphiques
muli cycles GmbH

Photographie
Tim Kaiser

Conception
Friederike Wolf, Frieder Oelze

www.muli-cycles.de/fr